



HEADY

BENINCA

100%
Made in Italy



ANWENDUNG

1 bis 2 Antriebe für Drehtore

VERSORGUNG DER STEUERUNG

230 Vac

VERSORGUNG DES MOTORS

230 Vac 500W + 500W

HAUPTFUNKTIONEN

Integriertes LCD-Display | Integrierter 433,92 MHz Funkempfänger mit 64 Codes und 3 Funkcodierungen (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Festcode) | Herausnehmbare Klemmleisten | Funktionslogik automatisch, halbautomatisch | Eingang für Schrittbetrieb, Gehtür und Stopp | Separate Eingänge für Lichtschranke programmierbar für Aktivierung beim Öffnen-Schließen oder nur beim Schließen | Ausgang für Elektroschloss 230 Vac/Hilfsbeleuchtung | Ausgang für Kontrollleuchte „Tor offen“, zweiten Funkkanal und Lichtschrankentest | Elektronische Einstellung des Drehmoments (separat für jeden Motor) und der Betriebszeiten | Feste Verlangsamungen | Möglichkeit der Parameterkonfiguration und der Handsendersverwaltung über das Advantouch-System | Anzahl der Bewegungen | Zugangspasswort für die Programmierung | Wartungsmeldung



E.LOCK

230 Vac vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung.

E.LOCKSE

Verlängerter Zylinder für das Elektroschloss E.LOCK. Ermöglicht die Blockierung von Außen bei Toren mit einer maximalen Stärke von 55 mm.

AUTOMATISMI BENINCA Spa • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

