



BRAINY24



100%
Made in Italy



ANWENDUNG

1 oder 2 Antriebe für Drehtore, gegenüberliegende Schiebetore und industrielle Falttore mit maximal 2 Flügeln

VERSORGUNG DER STEUERUNG

230 Vac – 50/60 Hz

VERSORGUNG DES MOTORS

24 Vdc 120W + 120W

HAUPTFUNKTIONEN

Integriertes LCD-Display | Integrierter 433,92 MHz Funkempfänger mit 64 Codes und 3 Funkcodierungen (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Festcode) | Herausnehmbare Klemmleisten | Eingänge für Endschalter (separat für jeden Motor) | Eingänge für Öffnen, Schließen, und Gehür | Eingänge für Lichtschrankenaktivierung beim Öffnen-Schließen und nur beim Schließen | Eingang für Sicherheits-Kontaktleiste N.C. oder 8K2 | Ausgang für Elektroschloss 12 Vdc | Ausgang Kontrollleuchte für „Tor offen“ oder Lichtschrankentest, für zweiten Funkkanal und Test Fotozellen | Autoset Betriebsparameter | Elektronische Einstellung des Drehmoments (separat für jeden Motor) | Quetschschutz mit Kraftabschaltung | Elektronische Verlangsamungen beim Öffnen und Schließen (separat für jeden Motor) | Möglichkeit der Parameterkonfiguration und der Fernbedienungsverwaltung über das Advantouch-System | Anzahl der Bewegungen | Zugangspasswort für die Programmierung | Wartungsmeldung



DU.V96

12 Vac/dc vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.




DU.V90

12 Vac/dc horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.



DU.9990

Abdeckplatte für DU.V90.



BRAINY24.CB

Zubehör mit Ladegerät CBY.24V, 1,2 Ah-Batterie und Halterung.



BRAINY24.P

Steuerung BRAINY24 mit Tasten für Öffnen, Schließen, Anhalten in der Schalttafel.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

