



START

BENINCA100%
Made in Italy**APPLICAZIONE**

1 attuatore per porte sezionali e avvolgibili, porte a libro con più di due ante, serrande non bilanciate e scorrevoli industriali

ALIMENTAZIONE CENTRALE

230 Vac o 400 Vac

ALIMENTAZIONE MOTORI

230 Vac 900W o 400 Vac 2200W

FUNZIONI PRINCIPALI

Solo logica di funzionamento uomo presente | Morsettiere fisse | Ingressi finecorsa motore | Ingressi apre, chiude e arresto emergenza | Pulsanti di apre e chiude integrati nell'unità di controllo | Uscita per collegamento lampeggiante e condensatore ausiliario di spunto avviamento motore

**DA.2S**

Scheda elettronica che consente il movimento sincronizzato di 2 automazioni (ante contrapposte).

**XLB.L**

Lampeggiante con alimentazione 24 Vdc. Possibilità di montaggio nel box XLB o esternamente. Lampeggio a luce intermittente o fissa selezionabile. Necessità di antenna.

**START.I**

Centrale START con pulsanti di apre, chiude, arresto autoritenuta e interruttore tripolare con blocco porta incorporati nel quadro di comando. Disponibile lampeggiante come accessorio (XLB.L)

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

