




WAVE 230

BENINCA **100%**
Made in Italy**APPLICAZIONE**

1 attuatore per porte sezionali e avvolgibili serie VN

ALIMENTAZIONE CENTRALE

100/250 Vac – 50/60 Hz

ALIMENTAZIONE MOTORI

230 Vac 1000W

FUNZIONI PRINCIPALI

Display LCD integrato | Ricevitore radio 433.92MHz modello ONE2.WI fornito in dotazione di serie | Morsettiere estraibili | Logica di funzionamento automatica, semiautomatica e uomo presente | Ingressi finecorsa motore | Predisposta per collegamento encoder assoluto e cablaggio rapido (motori VN "ESW") | Autoset parametri di funzionamento | Ingressi passo-passo, apre, chiude, pedonale, stop | Ingresso per bordo sensibile N.C. o 8K2 | Ingresso per sensore di sicurezza | n° 2 ingressi configurabili per fotocellula attiva sia in apertura che chiusura o attiva solo in chiusura | Uscita configurabile come spia segnalazione cancello aperto, luce di servizio, luce di zona | Uscita per test fotocellule | Uscita secondo canale radio | Regolazione elettronica della coppia con calcolo automatico per ogni punto della corsa (STC SYSTEM) | Sicurezza antischiacciamento con rilevazione amperometrica | Rallentamenti regolabili | Possibilità di configurazione parametri e gestione radiocomandi con sistema Advantouch | Inverter integrato | Encoder virtuale | Numero manovre | Password di accesso programmazione | Avviso manutenzione

**XLB.L**

Lampeggiante con alimentazione 24 Vdc. Possibilità di montaggio nel box XLB o esternamente. Lampeggio a luce intermittente o fissa selezionabile. Necessita di antenna.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

